



Pilares que nascem em NÍVEL TÉRREO e chegam em NÍVEL 7.00
Concreto: C25, em geral
Aço das barras: CA-50 e CA-60
Aço dos estribos: CA-50 e CA-60

Elemento	Pos.	Diam.	Q.	Esquema (cm)	Comp. (cm)	Total (cm)	CA-50 (kg)	CA-60 (kg)
P3=P6=P7=P8=P9	1	Ø10	4	843	843	3372	20.8	
	2	Ø6.3	70	69	69	4830	11.8	
	3	Ø10	4	130	130	520	3.2	
	4	Ø6.3	3	63	63	189	0.5	
(x5):							36.3	
							181.5	
P10	1	Ø10	8	843	843	6744	41.6	
	2	Ø6.3	70	69	69	4830	11.8	
	3	Ø10	8	95	95	760	4.7	
	4	Ø6.3	3	61	61	183	0.4	
							58.5	
P16=P17=P22=P27 P36	1	Ø10	4	685	685	2740	16.9	
	2	Ø6.3	55	69	69	3795	9.3	
	3	Ø10	4	130	130	520	3.2	
	4	Ø6.3	3	63	63	189	0.5	
							29.9	
(x5):							149.5	
							Ø6.3: 122.7	0.0
							Ø10: 266.8	0.0
							Total: 389.5	0.0



JUDAS TADEU ALVES DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

José Aroldo Queiroga de Moraes
Eng. Civil - CREA-210.417.002-1

Proprietário:

Autor:

Execução:

Fiscalização:

Título:
PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO DO MERCADO
DA CARNE, CAICÓ - RN

Endereço:
AVENIDA SERIDÓ, CAICÓ - RN

Conteúdo:
DETALHAMENTO DE PILARES - P3, P6, P7, P8, P9, P10, P16, P17,
P22, P27 E P36

Prancha:
04/24

Desenho:
AROLDO QUEIROGA

Escala:
INDICADAS

Data:
OUTUBRO/2022

Modificação:

Observação:

DETALHAMENTO DE PILARES - P3, P6, P7, P8, P9, P10, P16, P17, P22, P27 E P36
ESCALA 1:125